



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.[pulg] / Dim.mm.[in]

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Flujómetro para W. C. de cuerpo oculto de pedal expuesto con entrada superior para spud de 32 mm y 6,0 l por descarga.

### MATERIAL:

Latón

### INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: 1-11,5 NPT  
Conexión de descarga: Spud 1 ¼ - 11,5 NPSM

### PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin. = 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### GASTO:

6,0 l por accionamiento

### NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

### CERTIFICADO:

Producto Certificado

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



## PRODUCT FEATURES

WC flush valve for concealed pedal body exposed top entry to spud 1 ¼" and 1,58 gpf. liters per flush.

### MATERIALS:

Brass

### INSTALLATION:

Supply connection: 1-11,5 NPT  
Discharge connection: 1 ¼ - 11,5 NPSM Spud

### WORKING PRESSURE.

Pmin. = 14,22 psi  
Pmax. = 85,34 psi

### WATER CONSUMPTION:

1,58 gpf

### NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 ¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1" to stop valve.

### CERTIFICATE:

Certified Product

### WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for chrome and duravex finishes, and for 2 years in finishes other than chrome and duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory. Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in this Warranted Policy.

Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020  
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)



Refacciones Originales: 01 800 890 0594  
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)

53 33 94 21  
Ext. 5068, 5815 y 5913