



Llave de Lavabo Temporizadora a Piso



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NC

Mod.	Descripción
1 Rv-225	Opresor Allen 8-32 UNC X 0,19"
2 Sh-855	Aireador
3 Rh-603	Base p/ Salida
4 Rv-071	Rondana para Espárrago
5 Rv-841	Separador Central de Zahoprene
6 Rv-072	Rondana para Espárrago
7 Rh-115	Tuerca Hexagonal p/Espárrago
8 Rv-1616	Conector para Válvula Check 1/2"
9 Rr-586	Empaque para Codos de Jet
10 Rv-331	O'ring 2-013
11 Rv-551	Filtro para Push
12 Rh-337	O'ring 2-114
13 Rv-742	Llave Allen 2 mm
14 Rh-1242	Llave Hexagonal 1 1/16"

Sub-ensamble

15 Sv-633	Kit de Empaques p/ Válvula Push
16 Sv-348	Cart. Econom. Cierre Aut.
17 Sv-696	Kit de Sujeción Salida Push
18 Sv-632	Vástago Válvula Push c/ O'ring
19 Sv-504	Válvula Check p/Salida Econ Push
20 Sv-740	Kit Herramientas

Características y Datos Técnicos

Cierre Automático
Tiempo de Activación Regulable
Válvula Check con Filtro para Mantenimiento
Botón con Recubrimiento Antibacterial
Tiempo de Cierre Ajustable de 5 a 13 seg.
Incluye Herramienta de Instalación

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2" -14 NPSM

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,25 Kg/cm² (3,55 Psi)
Pmax= 6,0 Kg/cm² (85,34 Psi)

Gasto Máximo:
8 lt/min (2.11 gmp)

